

超高分子量聚乙烯編織纜

UHMWPE Braided Rope 3mm #UR-3-4801104

規格：直徑 3mm；顏色灰黑；最高承受力 800 公斤
特性：特輕、有超強的耐磨性、潤滑性、高強度、性質穩定、抗老化性能強、能浮於水面。在攝氏 200 度時是不會熔化、不會變形、柔軟度高。於相同拉力下，比起鋼索重量輕七倍。

用途：XGame 水上活動專用、海事、工業用

價格：\$12 /每米



超高分子量聚乙烯編織纜

UHMWPE Braided Rope #UR-5-4801104

規格：直徑 5mm；顏色鮮黃色；最高承受力 2,200 公斤

特性：特輕、有超強的耐磨性、潤滑性、高強度、性質穩定、抗老化性能強、能浮於水面。在攝氏 200 度時是不會熔化、不會變形、柔軟度高。於相同拉力下，比起鋼索重量輕七至九倍。

用途：XGame 水上活動、滑水、Wakeboarding、水上高速拖帶遊戲專用

價格：\$14 /每米



16 股聚酯纖維雙編織纜

Polyester Sailing Rope II

16 Strand Double Braided

#SR11-8-P16RW 紅白間條

#SR11-8-P16BW 藍白間條

規格：直徑 8mm；外層 16 編織雙色；內芯 8 股單編白色；破斷拉力 1,300 公斤

特性：吸濕性低、耐衝擊、高性能、耐熱、耐腐蝕、表面光滑、柔軟、內部分子排列緊密、易收放、半浮沉、滑輪流動性好，質量結構合乎國際賽事及安全標準。

用途：帆船、海事日用、工業用、戶外活動

價格：\$10/每米



16 股聚酯纖維雙編織纜

Polyester Sailing Rope II

16 Strand Double Braided

#SR11-10-P16BW 藍白間條

#SR11-10-P16GW 綠白間條

規格：直徑 10mm；外層 16 編織雙色；內芯 8 股單編白色；破斷拉力 2,000 公斤

特性：吸濕性低、耐衝擊、高性能、耐熱、耐腐蝕、表面光滑、柔軟、內部分子排列緊密、易收放、半浮沉、滑輪流動性好，質量結構合乎國際賽事及安全標準。

用途：小型帆船、海事日用、工業用、高空工作、戶外救援

價格：\$13/每米



24 股聚酯纖維雙編織纜

Polyester Sailing Rope II

24 Strand Double Braided

#SR11-12-P24BW 藍白間條

#SR11-12-P24RW 紅白間條

#SR11-12-P24GW 綠白間條

規格：直徑 12mm；外層 24 編織雙色；內芯 16 股單編白色；破斷拉力 3,200 公斤

特性：吸濕性低、耐衝擊、高性能、耐熱、耐腐蝕、表面光滑、內部分子排列緊密但非常柔軟、易收放、重量適中、半浮沉、滑輪流動性好，質量結構合乎國際賽事及安全標準。性價比極高。

用途：比賽帆船、海事日用、工業用、高空工作、戶外救援

價格：\$21/每米



24 股聚酯纖維雙編織纜

Polyester Sailing Rope II

24 Strand Double Braided

#SR11-14-P24RW 全紅


#SR11-14-P24BK 全黑

規格：直徑 14mm；外層 24 編織雙色；內芯 16 股單編白色；破斷拉力 4,000 公斤

特性：吸濕性低、耐衝擊、高性能、耐熱、耐腐蝕、表面光滑、內部分子排列緊密但非常柔軟、易收放、重量適中、沉水、滑輪流動性好，質量結構合乎國際賽事及安全標準。性價比極高。

用途：比賽帆船、頭帆、海事日用、工業用、高空工作、戶外救援

價格：\$31/每米



32 股聚酯纖維雙編織纜繩

Polyester Sailing Rope III

32 strand Double Braided

#SR11-8-P32BKW 黑白碎花

規格：直徑 8mm；外層 32 編雙編花紋色；內芯 8 股單編白色；破斷拉力 1,400 公斤

特性：高性能、高拉力、伸延性低、耐熱、特滑外層結構、內部分子排列緊密、易收放、低靜電、滑輪流動性好，不易破損、不易打結、不上氣、沉水、質量結構乎合國際賽事及國家安全標準。性價比極高。

用途：比賽級帆船操作繩、升降纜、滑輪、海事工程、工業用吊貨、戶外救援

**價格：\$11/每米
(特價)**



32 股聚酯纖維雙編織纜繩

Polyester Sailing Rope III

32 strand Double Braided

#SR11-10-P32RW 紅白間條

#SR11-10-P32BW 藍白間條

規格：直徑 10mm；外層 32 編織雙色；內芯 8 股單編白色；破斷拉力 2,500 公斤

特性：高性能、高拉力、伸延性低、耐熱、特滑外層結構、內部分子排列緊密、易收放、低靜電、滑輪流動性好，不易破損、不打結、不上氣、沉水、質量結構乎合國際賽事及國家安全標準。性價比極高。

用途：比賽級帆船操作繩、升降纜、滑輪、海事工程、工業用吊貨、戶外救援

價格：\$17/每米



32 股聚酯纖維雙編織纜繩

Polyester Sailing Rope III

32 strand Double Braided

#SR11-12-P32RW 紅白碎花

#SR11-12-P32GW 綠白碎花

規格：直徑 12mm；外層 32 編雙編花紋色；內芯 8 股單編白色；破斷拉力 3,500 公斤

特性：高性能、高拉力、耐熱、特滑外層結構、內部分子排列緊密、易收放、低靜電、滑輪流動性好，不易破損、不打結、不上氣、沉水、質量結構乎合國際賽事及國家安全標準。性價比極高。

用途：比賽級帆船主繩、升降纜、滑輪、海事工程、工業用吊貨、戶外救援

價格：\$22/每米



雙編織聚酯纖維靠泊船纜

Polyester Double Braided Dock Line

#DL-10-926311PD 白色

規格：直徑 10mm；長度 4.5m (固定)；雙股交錯編織法；破斷拉力 1,630 公斤

特性：易收放、不吸水、延伸率低、長時間只有略微拉伸，但比三股編織繩纜強、拉力特強、耐磨性高、良好繩結繫綁。每條纜均有一個專業拼接的 30cm 繫泊眼圈，以人手專業拼接，手工精良。

用途：適合 9 米以下小遊艇靠泊，頭尾側倒纜、繫綁裝備

價格：每套\$47



雙編織聚酯纖維靠泊船纜

Polyester Double Braided Dock Line

#DL-12-922221PD 天藍色

規格：直徑 12mm；長度 6m (固定)；雙股交錯編織法；破斷拉力 1,935 公斤

特性：易收放、不吸水、延伸率低、長時間只有略微拉伸，但比三股編織繩纜強、拉力特強、耐磨性高、良好繩結繫綁。每條纜均有一個專業拼接的 30cm 繫泊眼圈，以人手專業拼接，手工精良。

用途：適合 9 至 12 米長度遊艇靠泊，頭尾側倒纜、繫綁裝備、高空工作、海上救援

價格：每套\$82



雙編織聚酯纖維靠泊船纜 已無貨

Polyester Double Braided Dock Line

#DL-16-925531PD 黑色

規格：直徑 16mm；長度 7.5m (固定)；雙股交錯編織法；破斷拉力 3,800 公斤

特性：易收放、不吸水、延伸率低、長時間只有略微拉伸，但比三股編織繩纜強、拉力特強、耐磨性高、良好繩結繫綁。每條纜均有一個專業拼接的 30cm 繫泊眼圈，以人手專業拼接，手工精良。

用途：適合 12 至 14 米長度高負載遊艇靠泊，頭尾側倒纜、繫綁裝備、船上高空工作、海上救援

價格：已無貨



3 股聚酯纖維靠泊船纜

Polyester 3 Strand Twisted Dock Line

#DL-10-938321P3S 海軍藍色

規格：直徑 10mm；長度 6m (固定)；三股編織法；破斷拉力 1,428 公斤

優質聚酯纖維繩纜，是聚酯錨固捲軸的中等價格替代品

特性：中等彈性、高強度、高抗紫外線等級、特別適用於熱帶、陽光長期照射、有非常好的乾濕耐磨性，抗海洋生物、耐蟲蛀、抗腐蝕強、耐霉爛、耐燃油和化學腐蝕，易於拼接，不易移位、每條繩的一端都有一個 30cm 預先專業手工拼接眼圈。

用途：適合 9 米以下小遊艇靠泊，頭尾側倒纜

價格：每套\$56



3 股聚酯纖維靠泊船纜

Polyester 3 Strand Twisted Dock Line

#DL-12-938221P3S 海軍藍色

規格：直徑 12mm；長度 6m (固定)；三股編織法；破斷拉力 2,040 公斤

優質聚酯纖維繩纜，是聚酯錨固捲軸的中等價格替代品

特性：中等彈性、高強度、高抗紫外線等級、特別適用於熱帶、陽光長期照射、有非常好的乾濕耐磨性，抗海洋生物、耐蟲蛀、抗腐蝕強、耐霉爛、耐燃油和化學腐蝕，易於拼接，不易移位、每條繩的一端都有一個 30cm 預先專業手工拼接眼圈。

用途：適合 9 至 12 米長度遊艇靠泊，頭尾側倒纜

價格：每套\$79



3 股聚酯纖維靠泊船纜

Polyester 3 Strand Twisted Dock Line

#DL-16-938531P3S 海軍藍色

規格：直徑 16mm；長度 7.5m (固定)；三股編織法；破斷拉力 3,010 公斤

優質聚酯纖維繩纜，是聚酯錨固捲軸的中等價格替代品

特性：中等彈性、高強度、高抗紫外線等級、特別適用於熱帶、陽光長期照射、有非常好的乾濕耐磨性，抗海洋生物、耐蟲蛀、抗腐蝕強、耐霉爛、耐燃油和化學腐蝕，易於拼接，不易移位、每條繩的一端都有一個 30cm 預先專業手工拼接眼圈。

用途：適合 12 至 14 米長度高負載遊艇靠泊，頭尾側倒纜

價格：每套\$139



雙編織尼龍纖維靠泊船纜 已無貨

Nylon Double Braided Dock Line

#DL-10-625311ND 黑色

規格：直徑 10mm；長度 4.5m (固定)；雙股交錯編織法；破斷拉力 1,830 公斤

這是最強以及最容易處理的的繩纜，核心部份及編織方法屬最高質量標準

特性：伸延性少、高強度、浮水、耐磨性高、可抗紫外線、特別適用於熱帶、陽光長期照射、有非常好的乾濕耐磨性、抗海洋生物、雙股交錯編織繩纜的伸延性較少，但拉力比同直徑三股編織法繩纜更強、每條繩的一端都有一個 30cm 預先專業手工拼接眼圈，另一端亦有專業尾部處理。

用途：適合 9 米以下小遊艇靠泊，頭尾側倒纜

價格：已無貨



雙編織尼龍纖維靠泊船纜

Nylon Double Braided Dock Line

#DL-10-626311ND 白色


規格：直徑 10mm；長度 4.5m (固定)；雙股交錯編織法；破斷拉力 1,830 公斤

這是最強以及最容易處理的的繩纜，核心部份及編織方法屬最高質量標準

特性：伸延性少、高強度、浮水、耐磨性高、可抗紫外線、特別適用於熱帶、陽光長期照射、有非常好的乾濕耐磨性、抗海洋生物、雙股交錯編織繩纜的伸延性較少，但拉力比同直徑三股編織法繩纜更強、每條繩的一端都有一個 30cm 預先專業手工拼接眼圈，另一端亦有專業尾部處理。

用途：適合 9 米以下小遊艇靠泊，頭尾側倒纜

價格：每套\$42



雙編織尼龍纖維靠泊船纜 已無貨

Nylon Double Braided Dock Line

#DL-12-626XXXND 黑色

規格：直徑 12mm；長度 10.6m (固定)；雙股交錯編織法；破斷拉力 2,240 公斤

這是最強以及最容易處理的的繩纜，核心部份及編織方法屬最高質量標準

特性：伸延性少、高強度、浮水、耐磨性高、可抗紫外線、特別適用於熱帶、陽光長期照射、有非常好的乾濕耐磨性、抗海洋生物、雙股交錯編織繩纜的伸延性較少，但拉力比同直徑三股編織法繩纜更強、每條繩的一端都有一個 30cm 預先專業手工拼接眼圈，另一端亦有專業尾部處理。

用途：適合 12 至 14 米長度高負載遊艇靠泊，頭尾側倒纜

價格：已無貨



3 股尼龍纖維靠泊船纜

Nylon 3 Strand Twisted Dock Line

#DL-16-636531N3S

規格：直徑 16mm；長度 7.5m (固定)；三股編織法；破斷拉力 3,404 公斤

優質尼龍纖維繩纜，是受力強而下易處理的纜索，而且是性優比高的最佳選擇

特性：伸延性少、高強度、浮水、耐磨性高、可抗紫外線、特別適用於熱帶、陽光長期照射、有非常好的乾濕耐磨性，易於拼接，不易移位、每條繩的一端都有一個 30cm 預先專業手工拼接眼圈。

用途：適合 12 至 14 米長阻力大、負載強的遊艇靠泊，頭尾側倒纜

價格：每套\$116



雙編織聚酯纖維防撞球繩索

Polyester Double Braided Fender Line

#FL-10-926392ND 白色

規格：直徑 10mm；長度 1.8m (固定)；雙股交錯編織法；破斷拉力 1,630 公斤

專為連繫防撞球而設，一端已預設一個手工專業交織編成的 13cm 眼圈。可直接套進防撞球

特性：不吸水、延伸率低、長時間只有略微拉伸，拉力特強、耐磨性高、良好繩結繫綁。能抵禦高撞擊力及突如其來的強大拉力，耐磨、抗腐蝕強、抗海鹽、抗 UV、抗霉爛、不扭繩、耐燃油和化學腐蝕。

用途：船身懸掛防撞球專用索

價格：每套兩條，\$41



雙編織尼龍纖維防撞球繩索

Nylon Double Braided Fender Line

#FL-10-626392ND 白色

規格：直徑 10mm；長度 1.8m (固定)；雙股交錯編織法；破斷拉力 1,830 公斤

專為連繫防撞球而設，一端已預設一個手工專業交織編成的 13cm 眼圈。可直接套進防撞球

特性：能抵禦高撞擊力及突如其來的強大拉力，浮水、耐磨、抗腐蝕強、抗海鹽、抗 UV、抗霉爛、不扭繩、耐燃油和化學腐蝕。

用途：船身懸掛防撞球專用索

價格：每套兩條，\$44



3 股尼龍纖維防撞球繩索

Nylon 3 Strand Twisted Fender Line

#FL-10-636392N3S

規格：直徑 10mm；長度 1.8m (固定)；三股編織法；破斷拉力 1,530 公斤

專為連繫防撞球而設，一端已預設一個手工專業三股交織編成的 13cm 眼圈。可直接套進防撞球兩端

特性：能抵禦高撞擊力及突如其來的強大拉力、浮水、抗腐蝕強、抗 UV、耐磨性高、良好繩結繫綁。不扭繩、耐燃油和化學腐蝕，亦可自行調節眼圈直徑及改為雙眼圈。

用途：船身懸掛防撞球專用索

價格：每套兩條，\$42



雙編織尼龍纖維繫錨繩纜

Nylon Double Braided Anchor Line

#AL-10-626320ND 白色

規格：直徑 10mm；長度 30m (固定)；雙股交錯編織法；破斷拉力 1,830 公斤

是錨繩之中最優秀產品，以最高級別尼龍纖維製造，强度高但容易處理

特性：高強度、浮水、耐磨性高、可抗紫外線、有非常好的乾濕耐磨性，抗海洋生物、雙股交錯編織繩纜的伸延性較少，而拉力比同直徑的三股編織法繩纜更強，每條繩纜的末端都有專業手工拼接的不鏽鋼錨鍊圈，另一端亦有專業尾部處理。是本會最暢銷產品之一。

用途：最適合 9 米以下小遊艇錨泊、海事工程、工業用輕量吊貨

價格：每套\$188



雙編織尼龍纖維繫錨繩纜 已無貨

Nylon Double Braided Anchor Line

#AL-12-626240ND 白色

規格：直徑 12mm；長度 60m (固定)；雙股交錯編織法；破斷拉力 2,240 公斤

是錨繩之中最優秀產品，以最高級別尼龍纖維製造，强度高但容易處理

特性：高強度、浮水、耐磨性高、可抗紫外線、有非常好的乾濕耐磨性，抗海洋生物、雙股交錯編織繩纜的伸延性較少，而拉力比同直徑的三股編織法繩纜更強，每條繩纜的末端都有專業手工拼接的不鏽鋼錨鍊圈，另一端亦有專業尾部處理。

用途：最適合 14 米以下小遊艇錨泊、海事工程、工業用輕量吊貨

價格：已無貨



3 股聚酯纖維繫錨繩纜

Polyester 3 Strand Twisted Anchor Line

#AL-12-936220P3S

規格：直徑 12mm；長度 30m (固定)；三股編織法、破斷拉力 2,040 公斤

這是中級價與高級之間之聚酯纖維產品，亦是性價比高產品之一

特性：少許彈性、高強度、耐磨性高、可抗紫外線、特別適用於戶外陽光長期照射、有非常好的乾濕耐磨性，易於拼接，不易移位，每條繩纜的末端都有專業手工拼接的不鏽鋼錨鍊圈，另一端亦有專業尾部處理。

用途：最適合 14 米以下遊艇錨泊、海事工程、工業用吊貨

價格：每套\$255



3 股聚酯纖維繫錨繩纜

Polyester 3 Strand Twisted Anchor Line

#AL-16-936560P3S 白色

規格：直徑 16mm；長度 91m (固定)；三股編織法、編織法；破斷拉力 3,010 公斤

優質尼龍纖維繩纜，是受力強而下易處理的繩索，而且是性優比高的最佳選擇

特性：少許彈性、高強度、耐磨性高、可抗紫外線、特別適用於戶外陽光長期照射、有非常好的乾濕耐磨性，易於拼接，不易移位，每條繩纜的末端都有專業手工拼接的不鏽鋼錨鍊圈，另一端亦有專業尾部處理。

用途：最適合 17 米以下遊艇錨泊、海事工程、工業用吊貨

價格：每套\$1,151



16 股尼龍纖維多用途繩索
Nylon 16 Strand Diamond Braided Rope
#GP-600503N16S

規格：直徑 16mm；16 股編織雙色；內芯單編白色；
破斷拉力 3,573 公斤

是高品質、性價比高的多用途繩索

特性：少許彈性、高強度、承重高、浮水、耐磨性高，
捆綁後不易移位、適合使用任何繩結。

用途：合船舶、遊艇船上吊運、固定重物、海事工程、
滑輪吊貨

全長 60 米

價格：\$13/米



32 股尼龍纖維多用途繩索
Nylon 32 Strand Braided Heavy Duty Rope
#HDL-650203N32S

規格：直徑 12mm；32 股編織雙色；內芯單編白色；
全卷 30m；破斷拉力 2,464 公斤

是高品質、可靠、性價比高的多用途繩索

特性：直徑細少、但高強度、浮水、承重高、少延伸、
耐用、耐磨性極高，捆綁後不易移位、適合使用任何繩
結。

用途：專為軍事用途而設計，歐美中軍用物資指定標
準、合船舶、遊艇上吊運、直升機吊運、固定重物、海
事工程、滑輪吊貨、工業安全用途

全長 30 米

價格：\$16/米



雙層聚酯纖維繫錨繩纜
Polyester Double Braided Anchor Line
#SKH-AL-12PDW

規格：直徑 12mm；16 股編織白色；內芯單編白色；
破斷拉力 3,000 公斤，全長 200 米

是好品質、性價比高的多用途繩索

特性：少許彈性、高強度、承重高、不浮水、耐磨性高，
捆綁後不易移位、適合使用任何繩結。

用途：合船舶、遊艇靠泊、固定重物、滑輪吊貨

價格：\$14/米



3 股尼龍纖維繫錨繩纜
Nylon 3 Strand Twisted Anchor Line
#SKH-AL-14PDW

規格：直徑 14mm；三股編織法、破斷拉力 2,000 公
斤

這是在性價比高產品之一，全長 200 米

特性：少許彈性、高強度、耐磨性高、易於拼接，不易
移位、浮水。

用途：最適合 13 米以下遊艇錨泊、海事工程、日用吊
貨

價格：\$9/米

